



## Pökomat P78/750

Der Pökomat P78/750 ist der Pökelspritzautomat für die Industrie. Bei dieser Konstruktion wurden neue, zukunftssträchtige Ideen mit jahrelang bewährten Elementen so kombiniert, dass ein neues Maschinensystem entstanden ist. Der Pökomat P78/750 ist wie alle von der Josef Koch AG hergestellten Maschinen sehr servicefreundlich und einfach zu reinigen. Das Pumpensystem ist auf einem herausziehbaren Schlitten montiert. Das Transportband lässt sich ohne Werkzeug herausnehmen. Der Hilfsrahmen stützt das herausgenommene Transportband und sichert dieses in zwei Stellungen, so kann der Spritzraum lückenlos gereinigt werden. Der Pökomat P78/750 ist ein universeller Pökelspritzautomat, der Ihnen erlaubt, bei optimaler Wirtschaftlichkeit ein Pökelprodukt bester Qualität herzustellen.

### Der Pökomat P78/750 SEV bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Raffinierte Hubhöhenanpassung
- einstellbarer unterer Nadelumkehrpunkt
- rücklauffreies Pumpensystem: «non-return system»
- elektronische Steuerung
- Einzelnadelventilsteuerung

### Option

- Steaker P78/750 (Artikelnummer 12806)

### Technische Daten Pökomat P78/750 SE/99

<b>Artikelnummer</b>	12789
<b>Pumpe</b>	Membran
<b>Höhe</b>	2150 mm
<b>Länge</b>	2200 mm
<b>Breite</b>	1250 mm
<b>Durchlaufhöhe</b>	50-245 mm
<b>Durchlaufbreite</b>	750 mm
<b>Leistung</b>	7.0 kW
<b>Nadelzahl</b>	78 Stück in 4 Reihen
<b>Hübe</b>	20-80 1/min
<b>Vorschub</b>	17/24/40 mm
<b>Pressluft</b>	6-10 bar
<b>Material</b>	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

### Technische Daten Pökomat P78/750 SEV

<b>Artikelnummer</b>	12790
<b>Pumpe</b>	Membran
<b>Höhe</b>	2150 mm
<b>Länge</b>	2200 mm
<b>Breite</b>	1250 mm
<b>Durchlaufhöhe</b>	50-245 mm
<b>Durchlaufbreite</b>	750 mm
<b>Leistung</b>	7.0 kW
<b>Nadelzahl</b>	78 Stück in 4 Reihen
<b>Hübe</b>	20-80 1/min
<b>Vorschub</b>	17/24/40 mm
<b>Pressluft</b>	6-10 bar

**Material** rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff